



Gorilla Epoxy (Resin)
Verzija: 1

Datum izdaje: 04.07.2022
Datum prejšnje izdaje: -

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka

Trgovska oznaka

Gorilla Epoxy (Resin)
UFI: N312-W00T-Q00C-KE5Q

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Identificirane uporabe: Lepila.
Odsvetovane uporabe: Ni določeno.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj:

Gorilla Glue Europe Ltd
26 Eaton Avenue
Matrix Park, Buckshaw Village
Chorley, Lancashire PR7 7NA
Tel.: 01257 241 319

Prodajalec:

E-NET d.o.o.
Liminjanska 111
6320 Portorož
Slovenija
Tel.: +386 / 8 33 00 366
email: info@enet.si

GG Brands Netherlands B.V.
Lichttoren 32
5611 BJ
Eindhoven
Tel: +31 85 064 4029
E-mail: Eucustomercare@gorillagluue.com

Elektronski naslov odgovorne osebe za sestavo varnostnega lista:
Eucustomercare@gorillagluue.com, uradne ure: 08:30 - 17:00

1.4 Telefonska številka za nujne primere

Klic v sili v Sloveniji: 112

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z uredbo (ES) št.1272/2008

Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1A, H317
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 2, H411

Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16.

2.2 Elementi etikete

Označevanje na podlagi

Uredbe 1272/2008 (ES)

Piktogrami za nevarnost:





Gorilla Epoxy (Resin)
Verzija: 1

Datum izdaje: 04.07.2022
Datum prejšnje izdaje: -

Opozorilna beseda: Pozor

Stavki o nevarnosti:

H315 Povzroča draženje kože.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Vsebuje: bis-[4-(2,3-epoksi)propoksi]fenil]propan

Previdnostni stavki:

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P261 Preprečiti vdihavanje hlapov.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P501 Odstraniti vsebino/posodo skladno z lokalnimi, državnimi ali nacionalnimi predpisi.

2.3 Druge nevarnosti

Rezultat ocene PBT in vPvB

Ni podatka.

Lastnosti endokrinih motilcev

Ni podatka.

3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.2 Zmes

Nevarne sestavine	CAS EC Indeks	REACH reg.št.	Vsebnost v ut. %	Razvrstitev po Uredbi 1272/2008/ES
bis-[4-(2,3-epoksi)propoksi]fenil]propan	1675-54-3 216-823-5 603-073-00-2	01-2119456619-26-XXXX	<99	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 2, H411
[3-(2,3-epoksi)propoksi]propil]trimetoksisilan	2530-83-8 219-784-2 -	01-2119513212-58-XXXX	<2	Eye Dam. 1, H318
1-kloro-2,3-epoksiopropan	106-89-8 203-439-8 603-026-00-6	01-2119457436-33-XXXX	<0,001	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 Acute Tox. 3, H331 Carc. 1B, H350
metanol	67-56-1 200-659-6 603-001-00-X	01-2119433307-44-XXXX	<0,001	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 STOT SE 1, H370
bisfenol A	80-05-7 201-245-8 604-030-00-0	01-2119457856-23-XXXX	<0,001	Repr. 1B, H360F STOT SE 3, H335 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16.



Gorilla Epoxy (Resin)
Verzija: 1

Datum izdaje: 04.07.2022
Datum prejšnje izdaje: -

Posebne mejne koncentracije, M-faktor in ocena akutne strupenosti

Ime sestavine	CAS EC Indeks	Ocena akutne strupenosti (ATE)	Posebne mejne koncentracije	M-faktor
bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propan	1675-54-3 216-823-5 603-073-00-2	-	Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 % Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 %	-
metanol	67-56-1 200-659-6 603-001-00-X	-	STOT SE 1; H370: C ≥ 10 % STOT SE 2; H371: 3 % ≤ C < 10 %	-
bisfenol A	80-05-7 201-245-8 604-030-00-0	-	-	M = 1 M = 10

Nanooblike in lastnosti delcev

Ni podatka

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Vdihavanje

Če je dihanje oteženo, prizadeto osebo premakniti na svež zrak in naj počiva v položaju udobnem za dihanje.

Stik s kožo

Umiti z veliko vode. Če nastopi draženje kože ali izpuščaj: poiskati zdravniško pomoč/oskrbo.

Stik z očmi

Previdno spirati z vodo več minut. Odstraniti kontaktne leče, če so prisotne in je to lahko storiti. Nadaljevati s spiranjem. Če draženje oči ne mine, poiskati zdravniško pomoč.

Zaužitje

Sprati usta z vodo. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Povzroča draženje oči in kože. Lahko povzroči alergijski odziv kože.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Ni verjetno, ampak, če je potrebno, zdraviti simptomatsko.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Kot je ustrezno za okoliški požar.

Neustrezna sredstva za gašenje

Poln vodni curek.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

V primeru požara se razgradi in sproščajo se strupeni hlapi: ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, halogenirane spojine.



Gorilla Epoxy (Resin)
Verzija: 1

Datum izdaje: 04.07.2022
Datum prejšnje izdaje: -

5.3 Nasvet za gasilce

Nasveti o zaščitnih ukrepih med gašenjem požara
Vodo od gašenja zajezi za poznejšo odstranitev.

Posebna zaščitna oprema za gasilce

Gasilci naj nosijo polno zaščitno obleko, vključno z avtonomnim dihalnim aparatom.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osební varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Zagotoviti zadostno prezračevanje. Preprečiti vdihavanje hlapov. Nositi ustrezna zaščitna oblačila, rokavice in zaščito za oči/obraz. Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena izven delovnega mesta.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti sproščanje v okolje.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Adsorbirati razlitje v pesek, zemljo ali drug ustrezen vpojní material. Zbrati razlitje. Dati v posode za odstranitev.

6.4 Sklícévanje na druge oddelke

Glej tudi oddelka 8 in 13.

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Če je potreben zdravniški nasvet, imejte pri roki embalažo ali etiketo izdelka. Hraniti zunaj dosega otrok. Po ravnanju temeljito umiti roke in izpostavljene dele kože. Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. Preprečiti vdihavanje hlapov. Preprečiti stik s kožo in očmi. Odstraniti kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. Na delovnem mestu ne jesti, piti ali kaditi.

7.2 Pogoji za varno skladiščénje, vključno z nezdružljivostjo

Hraniti na hladnem, suhem in dobro prezračevanem mestu. Odprte posode ponovno tesno zapreti in shraniti v pokončnem položaju.

Temperatura skladiščénja

Sobna

Rok trajanja

Stabilno pod normalnimi pogoji.

Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti, kisline, alkalije, amini.

7.3 Posebne končne uporabe

Lepila.

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora

Gorilla Epoxy (Resin)
Verzija: 1

Datum izdaje: 04.07.2022
Datum prejšnje izdaje: -

Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti:

1-kloro-2,3-epoksipropan, CAS: 106-89-8

LTEL (8 hr TWA ppm): 0,5
LTEL (8 hr TWA mg/m³): 1,9
STEL (ppm): 1,5
STEL (mg/m³): 5,8
Opombe: Carc
Slovenija: Ni podatka

Metanol, CAS: 67-56-1

LTEL (8 hr TWA ppm): 200
LTEL (8 hr TWA mg/m³): 266
STEL (ppm): 250
STEL (mg/m³): 333
Opombe: Sk
LTEL (8 hr TWA ppm): 200
LTEL (8 hr TWA mg/m³): 260
Opombe: IOELV, Koža
Slovenija:
MV: 260 mg/m³, 200 ppm
KTV: 1040 mg/m³, 800 ppm
Opombe: K, Y, BAT, EU²

Bisfenol A, CAS: 80-05-7

LTEL (8 hr TWA mg/m³): 2
LTEL (8 hr TWA mg/m³): 2
Opombe: IOEVL, (8.1)
Slovenija:
R_D: -
R_F: 1B
MV: 2 (l) mg/m³, -
KTV: 2 (l) mg/m³, -
Opombe: Y, EU⁴

Biološka mejna vrednost (BAT) - Slovenija:

Ime snovi	Karakteristični pokazatelj	Biološki vzorec	Čas vzorčenja	Biološke mejne vrednosti (BAT)
metanol	metanol	urin	ob koncu delovne izmene pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po več zaporednih delavnikih	15 mg/l

Opomba

Carc: Lahko povzroči raka in/ali dedne genetske okvare.

Sk: Lahko se absorbira skozi kožo. Dodeljene snovi so tiste, za katere obstaja skrb, da bo dermalna absorpcija povzročila sistemsko strupenost.

IOELV: Okvirne mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti.

Koža: Možnost znatnega vnosa skozi kožo.

(8,1): Inhalabilna frakcija.

Vir za EU: EU mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti

Vir za Združeno kraljestvo: Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu v Združenem kraljestvu EH40/2005 (četrt izdaja, objavljena 2020)

Vir za Slovenijo: Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/2021).

Gorilla Epoxy (Resin)
Verzija: 1

Datum izdaje: 04.07.2022
Datum prejšnje izdaje: -

8.2 Nadzor izpostavljenosti

8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Zagotoviti zadostno prezračevanje. Na voljo mora biti umivalnik/voda za čiščenje oči in kože.

8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema



(a) zaščita za oči/obraz

Nositi zaščitna očala za zaščito pred brizgi tekočine (SIST EN 166).

(b) zaščita kože

(i) zaščita rok

Nositi zaščitna oblačila in rokavice: nepropustne rokavice (SIST EN ISO 374). Čas preboja materiala rokavic: glej informacije proizvajalca rokavic.

(ii) drugo

Zaščitna oblačila.

(c) zaščita dihal

Nositi ustrezno zaščito za dihalo.

(d) toplotna nevarnost

Ni uporabno.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja

Preprečiti sproščanje v okolje.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje	Tekočina
Barva	Prozorna
Vonj	Ni na voljo
Tališče/ledišče	Ni na voljo
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča	Ni na voljo
Vnetljivost	Ni uporabno
Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti	Ni na voljo
Plamenišče	>94°C (Zaprta posoda)
Temperatura samovžiga	Ni na voljo
Temperatura razgradnje	Ni na voljo
pH	Ni na voljo
Viskoznost	Ni na voljo
Topnost v vodi	Rahlo topno (bis-[4-(2,3-epoksi)propoksi]fenil]propan)
Topnost, drugo	Ni na voljo
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda	Log Pow: 3,242 pri 25°C (bis-[4-(2,3-epoksi)propoksi]fenil]propan)



Gorilla Epoxy (Resin)
Verzija: 1

Datum izdaje: 04.07.2022
Datum prejšnje izdaje: -

Parni tlak	Ni na voljo
Gostota in/ali relativna gostota	1,1 – 1,2 g/cm ³
Relativna parna gostota	Ni na voljo
Lastnosti delcev	Ni na voljo

9.2 Drugi podatki

Eksplozivne lastnosti: Ni eksplozivno
Oksidativne lastnosti: Ni oksidativno

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost

Izdelek je stabilen pod normalnimi pogoji.

10.2 Kemijska stabilnost

Izdelek je stabilen pod normalnimi pogoji.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Pri uporabi skladno z navodili niso poznane nobene nevarne reakcije.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nobeni niso pričakovani.

10.5 Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti, kisline, alkalije, amini.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Niso poznani.

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

(a) akutna strupenost:

Akutna strupenost – oralno: Nizka oralna strupenost.

Bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propan, CAS: 1675-54-3

LD50 (oralno, podgana) mg/kg: >2000

Akutna strupenost – dermalno: Nizka dermalna strupenost.

Akutna strupenost – vdihavanje: Nizka strupenost pri vdihavanju.

(b) jedkost za kožo/draženje kože:

Povzroča draženje kože.

(c) resne okvare oči/draženje:

Povzroča hudo draženje oči.

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože:

Lahko povzroči alergijski odziv kože.

(e) mutagenost za zarodne celice:

Ni dokazov potenciala za mutagenost.



Gorilla Epoxy (Resin)
Verzija: 1

Datum izdaje: 04.07.2022
Datum prejšnje izdaje: -

(f) rakotvornost:

Ni dokazov za rakotvorne učinke.

(g) strupenost za razmnoževanje:

Ni dokazov za strupenost za razmnoževanje.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost:

Ni pričakovano.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost:

Ni pričakovano.

(j) nevarnost pri vdihavanju:

Ni razvrščeno.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

11.2.1 Lastnosti endokrinih motilcev

Ni podatka

11.2.2 Drugi podatki

Ni podatka.

12. EKOLOŠKI PODATKI

12.1 Strupenost

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Podatki za sestavine

Strupenost – vodni nevretenčarji:

Bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propan, CAS: 1675-54-3

EC50 Akutno (Velika vodna bolha) (48 ur) : 2,7 mg/l

NOEC Kronično (Velika vodna bolha) (21 dni) : 0,3 mg/l

Strupenost – ribe:

Bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propan, CAS: 1675-54-3

LC50 Akutno (Šarenka) (96 ur) : 1,5 mg/l

Strupenost – alge:

Bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propan, CAS: 1675-54-3

EC50 Akutno (Zelena alga) (72 ur) : 9,4mg/l

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Izdelek ni biorazgradljiv.

Podatki za sestavine

Bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propan, CAS: 1675-54-3

Ni lahko biorazgradljivo

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Izdelek nima potenciala za bioakumulacijo.

Podatki za sestavine

Bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propan, CAS: 1675-54-3

Biokoncentracijski faktor (BFC): 31



Gorilla Epoxy (Resin)
Verzija: 1

Datum izdaje: 04.07.2022
Datum prejšnje izdaje: -

12.4 Mobilnost v tleh

Za izdelek se predvideva, da ima zmerno mobilnost v tleh.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Ni razvrščeno kot PBT ali vPvB.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Ni podatka

12.7 Drugi škodljivi učinki

Niso poznani.

13. ODSTRANJEVANJE

13.1 Metoda ravnanja z odpadki

Prazne posode in odpadke odstraniti varno. Praznih posod ne ponovno uporabiti. Odstraniti skladno z lokalnimi, državnimi ali nacionalnimi predpisi.

Nacionalni predpisi glede odpadkov:

- Uredba o odpadkih
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

14. PODATKI O PREVOZU

14.1 Številka ZN in številka ID:

UN3082

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N. (Bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propan)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (bis-[4-(2,3-epoxipropoksi)phenyl]propane)

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

ADR/RID

Razred ADR/RID: 9

Razvrstitveni kod ADR: M6

Posebne določbe: 274 335 375 601

Omejene količine: 5 L

Izvzete količine: E1

Koda ukrepanja v sili: •3Z

Navodila za mešano pakiranje paketov: P001 IBC03 LP01 R001

Posebne določbe o pakiranju paketov: PP1

Navodila za mešano pakiranje paketov: MP19

Navodila za pakiranje prenosnih rezervoarjev: T4

Posebne določbe za prenosne cisterne: TP1 TP29

Koda rezervoarja za rezervoarje: LGBV

Vozilo za prevoz cistern: AT

Transportna kategorija ADR: 3

Posebne določbe za prevoz – paketi: V12

Posebne določbe za prevoz – nakladanje, razkladanje in ravnanje: CV13

ADR HIN: 90

Gorilla Epoxy (Resin)
Verzija: 1

Datum izdaje: 04.07.2022
Datum prejšnje izdaje: -

IMDG

Razred IMDG: 9

Posebne določbe: 274 335 375 601

Omejene količine: 5 L

Izvzete količine: E1

Navodila za mešano pakiranje paketov: P001 IBC03 LP01 R001

Posebne določbe o pakiranju paketov: PP1

Navodila za pakiranje prenosnih rezervoarjev: T4

Posebne določbe za prenosne cisterne: TP1 TP29

IMDG EMS: F-A S-F

Hramba in ravnanje: Kategorija A

ICAO/IATA

Pravilno odpremno ime IATA: OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.O.S. (bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propan)

Izvzete količine: E1

Navodila za pakiranje v omejenih količinah za potniška in tovorna letala: Y964

Potniška in tovorna letala Omejene količine Največja neto količina: 30 kg G

Navodila za pakiranje potniškega in tovornega letala: 964

Največja neto količina potniškega in tovornega letala: 450L


Navodila za pakiranje tovornega letala: 964

Največja neto količina tovornega letala: 450L

Posebne določbe: A97, A158 A197

Kodeks priročnika za odzivanje v sili (ERG): 9L

Etikete: 9



14.4 Skupina embalaže

III

14.5 Nevarnosti za okolje

Da

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:

Niso poznani

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO:

Ni podatka

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Evropska unija

Dokument je usklajen z Uredbo 1907/2006/ES in Uredbo 1272/2008/ES (CLP) ter njunimi spremembami in dopolnitvami.

Seznam kandidatov za avtorizacijo snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost: bisfenol A (80-05-7)

REACH: PRILOGA XIV seznam snovi, ki jih je treba avtorizirati: Ni na seznamu



Gorilla Epoxy (Resin)
Verzija: 1

Datum izdaje: 04.07.2022
Datum prejšnje izdaje: -

REACH: Priloga XVII Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe nekaterih nevarnih snovi, zmesi in izdelkov:

Rakotvorne snovi: kategorija 1B (106-89-8), Strupeno za razmnoževanje: kategorija 1B (80-05-7), bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propan (1675-54-3), [3-(2,3-epoksipropoksi)propil]trimetoksisilan (2530-83-8), metanol (67-56-1)

Tekoči akcijski načrt skupnosti (CoRAP):

bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propan (1675-54-3), metanol (67-56-1), bisfenol A (80-05-7)

Uredba (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih: Ni na seznamu

Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč: Ni na seznamu

Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij: Ni na seznamu

Predpisi v Sloveniji

- Zakon o kemikalijah
- Uredba o odpadkih
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

16. DRUGI PODATKI

16.1 Vir varnostnega lista:

Varnostni list Gorilla Epoxy (Resin), z dne 31-03-2022, revizija 1.

16.2 Okrajšave in akronimi:

ADR: Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga.

IMDG: Mednarodni pomorski kodeks za nevarno blago.

IATA: Mednarodno združenje za zračni promet.

GHS: Globalno usklajen sistem razvrščanja in označevanja kemikalij

EINECS: Evropski popis obstoječih komercialnih kemičnih snovi

ELINCS: Evropski seznam prijavljenih kemičnih snovi

CAS: Chemical Abstracts Service (del Ameriškega združenja za kemikalije)

LC50: Smrtonosna koncentracija, 50 odstotkov

LD50: Smrtonosni odmerek, 50 odstotkov

PBT: obstojna, bioakumulativna in strupena snov

vPvB: zelo obstojna in zelo bioakumulativna snov

16.3 Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti in/ali previdnostnih stavkov

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

H301 Strupeno pri zaužitju.

H311 Strupeno v stiku s kožo.

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

H315 Povzroča draženje kože.

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H318 Povzroča hude poškodbe oči.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H331 Strupeno pri vdihavanju.

H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

H350 Lahko povzroči raka.

H360F Lahko škoduje plodnosti.

H370 Škoduje organom.



Gorilla Epoxy (Resin)
Verzija: 1

Datum izdaje: 04.07.2022
Datum prejšnje izdaje: -

H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Ti podatki temeljijo na trenutnem znanju. Vendar to ne pomeni jamstva za posebne lastnosti izdelka in ne vzpostavlja pravno veljavnega pogodbenega razmerja.

Konec varnostnega lista